

●熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ゴム用全般

離型剤 セパラック



品 名	容 量	荷 姿	特性・主成分	主 な 用 途
セパラック No.100S	エアゾル 420ml	1C/S 6本、12本、24本	植物油	熱可塑性樹脂 二次加工性
セパラック No.100	18ℓ	石油缶	植物油	熱可塑性樹脂 二次加工性
セパラック RA410G	エアゾル 420ml	1C/S 6本、12本、24本	フッ素系(溶剤)	ゴム全般
セパラック RA410	18ℓ	石油缶	フッ素系(溶剤)	ゴム全般
セパラック PF200A	エアゾル 420ml	1C/S 6本、12本、24本	フッ素系(溶剤) (ノンシリコーン)	熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 二次加工性
セパラック PF200	18ℓ	石油缶	フッ素系(溶剤) (ノンシリコーン)	熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 二次加工性
セパラック PF300A	エアゾル 420ml	1C/S 6本、12本、24本	フッ素系(溶剤)	熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂
セパラック PF300	18ℓ	石油缶	フッ素系(溶剤)	熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂
希釈剤 M	18ℓ	石油缶	石油系溶剤	セパラック PF200、PF300 の希釈
セパラック RA715W	17 kg	アトロン缶	フッ素系(水溶性)	ゴム全般
セパラック RA733W	17 kg	アトロン缶	フッ素系(水溶性)	ゴム全般

＜使用上の注意＞ ●別添の安全データシートまたは製品に記載されている注意事項をご参照下さい。
●必ず試供品で、性能を確認のうえご使用下さい。

山一化学工業株式会社

本社 〒110-0005 東京都台東区上野1-10-12
TEL.(03)3835-3851 FAX.(03)3835-1128

工場 〒324-0412 栃木県那須郡湯津上村大字蛭田字品川台1-221

※ 当カタログ記載の製品は、改良に伴い予告なく一部製品を変更させていただきます。