

●立あがり 数ショットで即OK!

金型防錆剤

無色タイプ

ガードマン

有色タイプ

スーパー
ガードマン



荷姿：容量480ml 6本入り・12本入り・24本入り
第一石油類 80ml LPG使用 火気厳禁

特 長

- 金型交換の際の段取り時間の短縮、樹脂の無駄を少なくします。
- 除去性が良好なため、成形途中でのニジミ出し等による汚れがなく、これに伴う拭き取り作業等が解消されます。
- 「ガードマン」の色は無色のため、透明成形品に最適です。
「スーパーガードマン」の色はグリーンで、塗布した場所が良くわかります。
- 金型組立時の防錆剤にも最適です。

■特性・性状

被膜外観	無色(ガードマン) グリーン(スーパーガードマン)
比重(20/4℃)	0.80
引火点	-10℃以下
膜厚	2~3μm
軟化点	50℃
湿润試験	60日以上
耐腐食性(5%塩水噴霧試験)	48時間以上
水置換性	合格

〈使用上の注意〉

- 「ガードマン」「スーパーガードマン」は軟化点が50℃のため、作業終了直後などの金型が熱いときの吹き付けは避けて下さい。
強酸及び強アルカリの存在する場合には使用しないで下さい。液が分解し、悪影響を与えます。
- 難燃性樹脂・その他腐食性ガスを発生する樹脂の成形終了時に、ガス・ヤニ取り剤「デポライザーA」で除去し、ご使用下さい。
- 別添の安全データシートまたは製品に記載されている注意事項をご参照下さい。
- 必ず試供品で、性能を確認のうえご使用下さい。

山一化学工業株式会社

本社 〒110-0005 東京都台東区上野1-10-12
TEL.(03)3835-3851 FAX.(03)3835-1128
工場 〒324-0412 栃木県那須郡湯津上村大字蛭田字品川台1-221

※ 当カタログ記載の製品は、改良に伴い予告なく一部製品を変更させていただきます。